

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu:

Roboty drogowe

Inwestycja:

**Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2117R Wola Niżna - Wola Wyzna
Droga powiatowa nr 2117R Wola Niżna - Wola Wyzna**

Adres:

Inwestor:

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie

Adres:

Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
Polska

Wykonawca:

Adres:

Sporządził:

mgr inż. Marek Pepera

Sprawdził:

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	45100000- 8 CPV	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		Analiza własna - Przygotowanie terenu pod budowę: projekt organizacji ruchu, oznakowanie objazdów, niezbędne do prowadzenia robót pozwolenia i uzgodnienia 1	ryczałt ryczałt	1,000	1,000
2	45233140- 2 CPV	POBOCZA			
2.1	KNR 2-01 0209- 0201 D-06.03.01 odcinek I	Ścięcie zawyżonego pobocza i odsłonięcie krawędzi jezdni wykonywane mechanicznie, wys. pobocza śr, 20 cm, na całej szerokości, wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III (B.I.nr 8/96) 600,0*0,75*0,2*2	m ³ m ³	180,000	180,000
2.2	KNNR 6 0202-0500 odcinek I	Nawierzchnia zwirowa poboczny z kruszywa rozścielanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 2*600,0*0,75	m ² m ²	900,000	900,000
2.3	KNR 2-01 0214-0101 odcinek I	Nakłady uzupeł. za każde dalsze 0,5 km odl. transportu ponad 1 km samochodami samowył. 5-10 t - na odl. 5 km 600,0*0,75*0,2*2	m ³ m ³	180,000	180,000
3	45233220- 7 CPV	NAWIERZCHNIA			
3.1	KNNR 6 0107- 0100 D-04.08.04 odcinek I	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zaklinowaniem klincem grubość warstwy do 10 cm 600,0*5,0*0,10	m ³ m ³	300,000	300,000
3.2	KNNR 6 1005- 0700 D-04.03.01 odcinek I	Skropienie podbudowy asfaltem 600,0*5,0	m ² m ²	3 000,000	3 000,000
3.3	KNNR 6 0308- 0102 D-05.03.05b odcinek I	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. do 5 t 600,0*5,0	m ² m ²	3 000,000	3 000,000
3.4	KNNR 6 0309- 0202 D-05.03.09 odcinek I	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. do 5 t 600,0*5,0	m ² m ²	3 000,000	3 000,000